



Ausgabe 11/2004

## VAT KIESVERFESTIGER

### Art des Produktes

Kalt verarbeitbare, flüssige und wasserverdünnbare Kunstharzdispersion. Trocknet nach der Verarbeitung farblos aus.

### Anwendungsgebiet

Klebstoff zur dauerhaften Oberflächenbefestigung loser Kiesschüttungen im Flachdach- und Terrassenbau, sowie Befestigungsmittel für mineralische Trennschichten bei begehbaren Terrassenbelägen zwischen Dichtung und Verschleißschicht.

### Eigenschaften

**VAT KIESVERFESTIGER** wird in verarbeitungsfähiger Konsistenz geliefert und bildet nach dem Verdunsten der Wasseranteile einen farblosen, leicht glänzenden Film, der wasserunlöslich und unempfindlich gegenüber UV-Strahlen ist.

**VAT KIESVERFESTIGER** ist wärme- und kältestabil und für alle Mineralien gut geeignet, die im Bereich der Dachabdichtung Verwendung finden.

### Verarbeitungshinweise

**VAT KIESVERFESTIGER** vor dem Gebrauch gut aufrühren, in eine Gießkanne oder ein Spritzgerät umfüllen und auf der Kiesschüttung so verteilen, dass die Oberfläche gleichmäßig befeuchtet ist. Geräte vor Arbeitsbeginn anfeuchten und während der Arbeiten von Zeit zu Zeit mit Wasser benetzen.

Verarbeitung weder bei Regen, drohendem Regen noch bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C ausführen. Verfestigte Fläche möglichst wenig mechanisch beanspruchen, um ein Aufbrechen zu vermeiden.

Geräte unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser reinigen.

### Materialverbrauch

Etwa 1,0 bis 1,2 kg/m<sup>2</sup> bei loser Kiesschüttung.

### Lieferform

Gebinde mit einem Nettoinhalt von 5, 10 und 25 kg.

### Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 6 Monate  
Lagertemperatur : frostempfindlich, Lagertemperatur über + 2 °C

### Hinweise

Das Produkt unterliegt nicht der GGVS und VbF und ist kein Gefahrstoff gem. GefStoffV.

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden und bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die auf dem Etikett befindlichen Hinweise sind zu beachten.

Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

Dieses Merkblatt gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Merkblättern "Allgemeine Hinweise für die Verarbeitung von Kunststoffen" und "Hinweise zur Arbeitssicherheit". Bitte Handlungsanleitung "Epoxidharze in der Bauwirtschaft" beachten. Unsere Kunststoffprodukte sind für Fachbetriebe bestimmt. Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf unseren bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen. Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit werden alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig.

---

**VAT Spezialbaustoffe**  
**Manfred Lawrenz**

Viktor-Reuterstr. 55a • 44623 Herne • Tel: 02323 – 22 98 287  
Fax: 02323 – 22 98 288 • Mobil: 0173 - 9391568