



Ausgabe 11/2004

VAT VORANSTRICH

Art des Produktes

Dünnflüssiges, lösemittelhaltiges und geruchsschwaches Anstrichmittel auf Bitumenbasis.

Anwendungsgebiet

Voranstrichmittel mit guter Haftung und Tiefenverankerung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebeanstriche, Deckanstriche und Beschichtungen auf Bitumenbasis sowie für Bitumenbahnen. Als Voranstrich einsetzbar im Bereich der Bauwerksabdichtung, Naßraumabdichtung und Dachabdichtung. Geeignet für alle bauüblichen, mineralischen Untergründe sowie für Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen und Bitumendachbahnen. Grundierung für die nachfolgende Beschichtung mit z.B. mit **EUBIT PLAST**, **VAT KELLER-ABDICHTUNG 1K**, **VAT DICKBESCHICHTUNG 2000** oder **VAT DICKBESCHICHTUNG 2K**.

Eigenschaften

In seiner Beschaffenheit entspricht das Produkt den Anforderungen der DIN 18 195, Teil 2 und der AIB DS 835.

VAT VORANSTRICH ist schnelltrocknend und verfügt über eine sehr gute Haftung auf dem Untergrund.

Untergrund

Die zu behandelnde Fläche muß tragfähig, sauber und trocken sein. Eine Restbaufeuchte ist zulässig. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen, Fehlstellen auszubessern.

Die nachfolgende Beschichtung kann nach dem Abdunsten der Lösemittelanteile erfolgen.

Verarbeitung

VAT VORANSTRICH wird durch Streichen, Rollen oder mit einem Spritzgerät aufgetragen.

Materialverbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 bis 0,3 l/m².

Lieferform

VAT VORANSTRICH wird in Gebinden mit einem Nettoinhalt von 5l, 10l und 30 l geliefert, auf Wunsch auch im 200l Leichteisenschiff.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Lagertemperatur : Material ist nicht frostempfindlich



Ausgabe 11/2004

Technische Daten

Bindemittel	:	Bitumen
Farbe	:	schwarz
Lösemittel	:	Testbenzin
Dichte bei 20°C (DIN 51 757)	:	ca. 840 kg/m ³
Festkörpergehalt	:	ca. 40 Gew.-%
Viskosität bei 23°C/4mm (ISO 2431)	:	ca. 20 s
Flammpunkt	:	> 39°C
Reinigungsmittel	:	VAT REINIGUNGSMITTEL

Sicherheitshinweise

Beförderung gemäß GGVS, Klasse 3, Ziffer 31c.

Das Produkt ist entzündlich, daher von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen sowie Behälter dicht geschlossen halten. Gas, Dampf, Rauch, Aerosole nicht einatmen, Berührungen mit der Haut vermeiden und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen kein Wasser benutzen.

Die auf dem Etikett befindlichen Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind zu beachten. Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Restlos entleerte Gebinde können dem Metallrecycling bzw. dem Kunststoffrecycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 17 03 02 Asphalt, teerfrei (bisher 54 407 und ausgehärtet 54 912)

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Viktor-Reuterstr. 55a • 44623 Herne • Tel: 02323 – 22 98 287
Fax: 02323 – 22 98 288 • Mobil: 0173 - 9391568