

## Sealcoat Elastic; Topcoat G850; Sealoplan



1



2



3



4

### Sealcoat Elastic

#### Hochelastische, rissüberbrückende und schmutzabweisende Fassadenfarbe

Mit Sealcoat Elastic steht Ihnen eine hochelastische, lösemittelfreie Fassadenfarbe zur Verfügung. Sie ermöglicht schützende und dekorative Anstriche für gerissene oder rissanfällige Oberflächen wie Putz, Beton, Mauerwerk und Holz. Dem Verfall durch Verkalkung, Chlor, Wassereintritt und Ausblühungen wird mit Sealcoat Elastic nachhaltig vorgebeugt. Die in RAL-ähnlichen Tönen erhältliche Farbe ist aufgebracht gleichermaßen frostbeständig wie unempfindlich gegen UV-Einstrahlung und Ozonbelastung. (Abb. 1, 2 und 3)

### Topcoat G 850

#### Perfekte Haftung, perfekte Optik

Sealoflex® Topcoat G 850 ist unsere spezielle Ausgleichsmasse zum Glätten von leichten Unebenheiten auf Dächern sowie Zwischenräumen und Überlappungsrändern. Insbesondere wird das Topcoat G 850 eingesetzt, um Gewebeüberlappungen nach der Topcoat-Beschichtung abzuspachteln und so eine optisch perfekte Oberfläche zu erhalten. Das Topcoat G 850 ist mit den Sealoflex® Systemen überarbeitbar. (Abb. 4)

### Sealoflex® Sealoplan

Bei Sealoplan handelt es sich um einen dickflüssigen Füllstoff, mit dem besonders unebene Flächen, wie beispielsweise gerissene Dachpappe oder Presskiesdächer, geglättet und damit hohe Abrisskosten vermieden werden können. Die ehemals unebenen Untergründe sind damit bestens für die weitere Bearbeitung mit den Sealoflex® Produkten geeignet. (Abb. 5)

Sealoplan unverdünnt durch Streichen oder Abspachteln auftragen und mit geeignetem Abziehergerät glätten. Danach mit dem Sealoflex® System komplett überarbeiten.



5